

GEHL®

ALT 750

DER NEUE
TELESKOP-
GELENKLADER



DER NEUE TELESKOP-GELENKLADER

● KOMFORT und ● LEISTUNG

● KOMFORT

Gute Sicht

- Kabine in mittlerer Position
- Dachfenster

Eine Kabine zum Wohlfühlen

- Joystick an frei schwebenden Armlehnen
- Teleskop-Lenksäule zum Kippen
- Zu öffnende Fenster auf der rechten Seite und hinten
- Luftgefederter Fahrersitz optional
- Bluetooth-Radio mit Freisprecheinrichtung optional

● LEISTUNG

- High-Flow-Option
- Hydraglide-Lastdämpfung als Option
- Zusatzhydraulik mit druckfreiem Rücklauf und Druckentlastung
- Geschwindigkeitssteuerung als Option
- 30 km/h Höchstgeschwindigkeit als Option

● ANWENDUNGEN

- Füttern von Tieren
- Handhabung von Stroh- und Heuballen
- Handhabung von Big-Bags
- Beladen von Futtermischwagen
- Laden von Mist aus Ställen
- Laden von Kompost

● INDIVIDUELLER STIL FÜR JEDEN

- 3 unterschiedliche Fahrerstände: Fahrerschutzdach, Fahrerschutzdach mit Front-/Heckscheibe, vollständige Kabine
- Verschiedene Geräteträger für Anbaugeräte erhältlich
- Umfassendes Angebot an Anbaugeräten

1 Hochleistungs-Fül

- Statische Kippl
- Statische Kippl

2 Power-A-Tach[®] S

Serienausstattung



Leistungsfähigkeit:

• Leistung mit eingekippter Schaufel 3012 kg/3535 kg
 • Leistung mit ausgefahrener Schaufel 1727 kg/1846 kg
 • Schnellwechselsystem für Anbaugeräte als

- 3 Umkehrlüfter als Serienausstattung
- 4 Zusatzhydraulikoptionen auf Wunsch des Eigentümers/Betreibers
- 5 Straßen-, Arbeits- und Auslegerscheinwerfer (LED optional)
- 6 Teleskop-Hubarm mit Z-Kinematik der Schaufel, Schwebestellung, gedämpfte Zylinder und mechanische Selbstnivellierung

- 7 Multifunktionsjoystick
Zusatzhydraulik, F-N-R-Umschaltung, Allrad-Differenzialsperre, 2-3 Gänge als Option
- 8 Fahrschutzdach- und Kabinenoptionen erhältlich
- 9 Inchpedal, Fahrpedal und Handgashebel
- 10 Bereifungsmöglichkeiten für ausgezeichnete Leistungen bei der Bodenbearbeitung



GEHL

T750

TELESKOP-GELENKLADER



NEU

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN		T750
ABMESSUNGEN	Höhe bis Oberseite der Kabine / ROPS	2476 mm
	Breite über Bereifung	1957 mm
	Länge mit der Schaufel am Boden	5730 mm
	Lieferlänge - ohne Schaufel	4927 mm
	Höhe des Scharnierbolzens der Schaufel, eingekippt	3911 mm
	Höhe des Scharnierbolzens der Schaufel, ausgefahren	5036 mm
	Maximaler Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	45°
	Äußerer Wenderadius	4030 mm
	Gelenkwinkel von der Mitte	40°
KAPAZITÄTEN	Statische Kipplast mit eingekippter Schaufel	3535 kg
	Statische Kipplast mit ausgefahrener Schaufel	1846 kg
	Losbrechkraft der Schaufel	4990 kg
	Betriebslast mit Schaufel	5543 kg
DIESELMOTOR	Hersteller	Deutz
	Modell / Anzahl Zylinder	TD 3,6 I / 4
	Bruttoleistung bei 2300 U/min	55 kW
	Hubraum (l)	3,6 l
HYDRAULIK	Systemdurchfluss der Arbeitshydraulik	70 l/min
	Systemdruck der Antriebshydraulik	380 bar
	Speicherkapazität der Antriebshydraulik	73,7 l
SONSTIGES	Fahrgeschwindigkeit	8 / 20 km/h
	Batterie	12 V
	Dieseltankinhalt (l)	115 l
	Bereifungen	405 / 70 20

BEREIFUNGSMÖGLICHKEITEN, OPTIONAL

HIGH FLOTATION



Reifen für Landwirtschaft/ Industrie

NICHT LAUFRICHTUNGS-
GEBUNDENE BEREIFUNG
MIT GUTEN SELBSTREINI-
GUNGSEIGENSCHAFTEN



On-/Off-Road/Industriereifen

MEHRZWECKREIFEN
FÜR LANDWIRTSCHAFT/
INDUSTRIE



On-/Off-Road-Reifen

DIE TECHNISCHE DATEN SIND VORLÄUFIG

Gehl behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder weitere Verpflichtung, Verbesserungen durchzuführen oder technische Daten zu ändern.

Gehl macht Nutzer darauf aufmerksam, das Bedienungshandbuch vor dem Betrieb der Geräte zu lesen und zu verstehen. Achten Sie ferner darauf, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Abschirmungen installiert sind und einwandfrei funktionieren.

Gehl macht Nutzer darauf aufmerksam, das Bedienungshandbuch vor dem Betrieb der Geräte zu lesen und zu verstehen. Achten Sie ferner darauf, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Abschirmungen installiert sind und einwandfrei funktionieren.

Gehl behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder weitere Verpflichtung, Verbesserungen durchzuführen oder technische Daten zu ändern.

GEHL
eu.gehl.com

MANITOU GROUP

430 rue d l'Aubinière - F- 44150 - ANCENIS, Frankreich Tel: +33 240091011